

ALBUZ® Spezifische dimension 11 mm



ISO Farben Kode

Hauptmerkmale

- > Geeignet für eine breite Palette von Arbeitsdrucke (von 3 bis 5 bar).
- > Flachstrahlmündstück aus besonders harter rosa ALBUZ® Keramik
- > Flachstrahl mit 110° Spritzwinkel: mit der notwendigen Überlappung wird eine gleichmäßige Anbringung an der Anlage gewährleistet.
- > Geeignet für alle Arten von Düsenträgern, die gleiche Mutter wie APE-Düsen haben.

Funktion


- > Düsen mit Luft Ansaugung (Venturi System): Sprüht grossere Tropfen mit Blasen, die resistent auf Drift sind. Bei der Berührung von Zielfläche zerfallen Sie auf kleinere Tropfen.
- > Erhöht den Deposit an der Pflanze und verringert den Abdrift Risiko
- > Anti - Verstopfungs design und doppel Öffnung für Luft ansaugen
- > Kompakter design (28 mm), geeignet für alle Armaturen und Düsenhalter
- > Empfohlene Mindesthöhe der Spritzarmatur: 50/60 cm.
- > **Empfohlener Arbeitsdruck: 2 bar.**



3-5 BAR



110°



AVI 110°

Anti-drift Injektor-
 Flachstrahldüse -
 Venturi

DURCHFLUSS TABELLE

FARBE	ISO Kode	Mesh	(bar)	L/MIN	L/ha - Abstand zwischen den Düsen: 50 cm										
					8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18km/h	20km/h	22km/h	24 km/h	26 km/h
ORANGE	AVI 11001	100 Mesh	3	ZG, 0,40	60	53	48	40	34	30	27	24	22	20	18
			4	G, 0,46	69	61	55	46	39	35	31	28	25	23	21
			5	G, 0,52	78	69	62	52	45	39	35	31	28	26	24
GRÜN	AVI 110015	100 Mesh	3	ZG, 0,60	90	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28
			4	G, 0,69	104	92	83	69	59	52	46	41	38	35	32
			5	G, 0,77	116	103	92	77	66	58	51	46	42	39	36
GELB	AVI 11002	100 Mesh	3	ZG, 0,80	120	107	96	80	69	60	53	48	44	40	37
			4	G, 0,91	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
			5	G, 1,03	155	137	124	103	88	77	69	62	56	52	48
LILA	AVI 110025	50 Mesh	3	ZG, 1,00	150	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
			4	G, 1,15	173	153	138	115	99	86	77	69	63	58	53
			5	G, 1,29	194	172	155	129	111	97	86	77	70	65	60
BLAU	AVI 11003	50 Mesh	3	EG, 1,20	180	160	144	120	103	90	80	72	65	60	55
			4	G, 1,39	209	185	167	139	119	104	93	83	76	70	64
			5	G, 1,55	233	207	186	155	133	116	103	93	85	78	72
ROT	AVI 11004	50 Mesh	3	EG, 1,60	240	213	192	160	137	120	107	96	87	80	74
			4	ZG, 1,85	278	247	222	185	159	139	123	111	101	93	85
			5	ZG, 2,07	311	276	248	207	177	155	138	124	113	104	96
BRAUN	AVI 11005	50 Mesh	3	EG, 2,00	300	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92
			4	EG, 2,31	347	308	277	231	198	173	154	139	126	116	107
			5	ZG, 2,58	387	344	310	258	221	194	172	155	141	129	119
GRAU	AVI 11006	50 Mesh	3	EG, 2,40	360	320	288	240	206	180	160	144	131	120	111
			4	EG, 2,77	416	369	332	277	237	208	185	166	151	139	128
			5	TG, 3,10	465	413	372	310	266	233	207	186	169	155	143
WEISS	AVI 11008	50 Mesh	3	EG, 3,20	480	427	384	320	274	240	213	192	175	160	148
			4	EG, 3,70	555	493	444	370	317	278	247	222	202	185	171
			5	EG, 4,13	620	551	496	413	354	310	275	248	225	207	191
HELLBLAU*	AVI 11010	50 Mesh	3	EG, 4,00	600	533	480	400	343	300	267	240	218	200	185
			4	EG, 4,62	693	616	554	462	396	347	308	277	252	231	213
			5	EG, 5,16	774	688	619	516	442	387	344	310	281	258	238

*Vorher schwarz