

# AGRARDÜSEN




## Düsen DEFLECTOR

Bei 1 bar haben Rechteckiges- Spritzbild und Gleichmäßiges Verteilung. Düsen werden für Rückenspritzen und bei Bandspritzungen gebraucht.

Merkmale:

- Aus POM mit ausgezeichnetem Abrasionswiderstand.
- Genaue Fertigung.
- Farbcodierung nach ISO Standard
- Passend für meistens Überwurfmuttern.
- Besonders geeignet zur Ausbringung von Bodenherbiziden.



Kode	 Angle	 l/min @ 1 bar	l/ha @ 60 m/min (3.6 Km/h)	 metres	 metres	ISO
<b>DEF01</b> 1000610401	100°	0.23	38	1	0.42	✓
			27	1.4	0.59	
<b>DEF015</b> 1000610402	110°	0.35	58	1	0.35	✓
			42	1.4	0.5	
<b>DEF02</b> 1000610403	90°	0.46	77	1	0.5	✓
			55	1.4	0.7	
<b>DEF025</b> 1000610404	53°	0.58	276	0.35	0.35	✓
			193	0.5	0.5	
<b>DEF04</b> 1000610405	110°	0.92	153	1	0.35	✓
			110		0.5	
<b>DEF05</b> 1000610406	100°	1.15	274	0.7	0.29	✓
			192	1	0.42	
<b>DEF06</b> 1000610407	110°	1.39	232	1	0.35	✓
			166	1.4	0.5	
<b>DEF08</b> 1000610408	112°	1.85	308	1	0.35	✓
			206	1.5	0.5	
<b>DEF105</b> 1000610409	125°	2.43	289	1.4	0.36	✗
			203	2	0.52	