

# AGRARDÜSEN





## Düsen STANDARD

Lieferbar mit **110°** oder **80°** Spritzwinkel. Bei 3 bar haben Dreiecks- Spritzbild und 50% Überdeckung bei 50 cm Düsenabstands.



Merkmale:

- Aus POM mit ausgezeichnetem Abrasionswiderstand.
- Genaue Fertigung.
- Farbcodierung nach ISO Standard
- Passend für meistens Überwurfmuttern.
- Verwendbar für Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden.



| Kode 110°                     | <br>bar | <br>l/min | l/ha (Düsenabstand: 50 cm) |        |         |         |         |         |         | Kode 80°                      |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
|                               |  |  | 6 Km/h                     | 8 Km/h | 10 Km/h | 12 Km/h | 14 Km/h | 16 Km/h | 18 Km/h |                               |
| <b>SF11001</b><br>1000610001  | 2  | 0.33   | 66                         | 50     | 40      | 33      | 28      | 25      | 22      | <b>SF08001</b><br>1000610011  |
|                               | 2.5  | 0.37   | 74                         | 56     | 44      | 37      | 32      | 28      | 25      |                               |
|                               | 3  | 0.40   | 80                         | 60     | 48      | 40      | 34      | 30      | 27      |                               |
|                               | 3.5  | 0.43   | 86                         | 65     | 52      | 43      | 37      | 32      | 29      |                               |
|                               | 4  | 0.46   | 92                         | 69     | 55      | 46      | 39      | 35      | 31      |                               |
| <b>SF110015</b><br>1000610002 | 2  | 0.49   | 98                         | 74     | 59      | 49      | 42      | 37      | 33      | <b>SF080015</b><br>1000610012 |
|                               | 2.5  | 0.55   | 110                        | 83     | 66      | 55      | 47      | 41      | 37      |                               |
|                               | 3  | 0.60   | 120                        | 90     | 72      | 60      | 51      | 45      | 40      |                               |
|                               | 3.5  | 0.65   | 130                        | 98     | 78      | 65      | 56      | 49      | 43      |                               |
|                               | 4  | 0.69   | 138                        | 104    | 83      | 69      | 59      | 52      | 46      |                               |
| <b>SF11002</b><br>1000610003  | 2  | 0.65   | 130                        | 98     | 78      | 65      | 56      | 49      | 43      | <b>SF08002</b><br>1000610013  |
|                               | 2.5  | 0.73   | 146                        | 110    | 88      | 73      | 63      | 55      | 49      |                               |
|                               | 3  | 0.80   | 160                        | 120    | 96      | 80      | 69      | 60      | 53      |                               |
|                               | 3.5  | 0.86   | 172                        | 129    | 103     | 86      | 74      | 65      | 57      |                               |
|                               | 4  | 0.92   | 184                        | 138    | 110     | 92      | 79      | 69      | 61      |                               |
| <b>SF110025</b>               | 2  | 0.82   | 164                        | 123    | 98      | 82      | 70      | 62      | 55      | NA                            |
|                               | 2.5  | 0.91   | 182                        | 137    | 109     | 91      | 78      | 68      | 61      |                               |
|                               | 3  | 1.00   | 200                        | 150    | 120     | 100     | 86      | 75      | 67      |                               |
|                               | 3.5  | 1.08   | 216                        | 162    | 130     | 108     | 93      | 81      | 72      |                               |
|                               | 4  | 1.15   | 230                        | 173    | 138     | 115     | 99      | 86      | 77      |                               |
| <b>SF11003</b><br>1000610004  | 2  | 0.98   | 196                        | 147    | 118     | 98      | 84      | 74      | 65      | <b>SF08003</b><br>1000610014  |
|                               | 2.5  | 1.10   | 220                        | 165    | 132     | 110     | 94      | 83      | 73      |                               |
|                               | 3  | 1.20   | 240                        | 180    | 144     | 120     | 103     | 90      | 80      |                               |
|                               | 3.5  | 1.30   | 260                        | 195    | 156     | 130     | 111     | 98      | 87      |                               |
|                               | 4  | 1.39   | 278                        | 209    | 167     | 139     | 119     | 104     | 93      |                               |
| <b>SF11004</b><br>1000610005  | 2  | 1.31   | 262                        | 197    | 157     | 131     | 112     | 98      | 87      | <b>SF08004</b><br>1000610015  |
|                               | 2.5  | 1.46   | 292                        | 219    | 175     | 146     | 125     | 110     | 97      |                               |
|                               | 3  | 1.60   | 320                        | 240    | 192     | 160     | 137     | 120     | 107     |                               |
|                               | 3.5  | 1.73   | 346                        | 260    | 208     | 173     | 148     | 130     | 115     |                               |
|                               | 4  | 1.85   | 370                        | 278    | 222     | 185     | 159     | 139     | 123     |                               |

# AGRARDÜSEN

| Kode 110°                    | <br>bar | <br>l/min | l/ha (Düsenabstand: 50 cm) |        |         |         |         |         |         | Kode 80°                     |
|------------------------------|--|--|----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|
|                              |  |  | 6 Km/h                     | 8 Km/h | 10 Km/h | 12 Km/h | 14 Km/h | 16 Km/h | 18 Km/h |                              |
| <b>SF11005</b><br>1000610006 | 2  | 1.63   | 326                        | 245    | 196     | 163     | 140     | 122     | 109     | <b>SF08005</b><br>1000610016 |
|                              | 2.5  | 1.83   | 366                        | 275    | 220     | 183     | 157     | 137     | 122     |                              |
|                              | 3  | 2.00   | 400                        | 300    | 240     | 200     | 171     | 150     | 133     |                              |
|                              | 3.5  | 2.16   | 432                        | 324    | 259     | 216     | 185     | 162     | 144     |                              |
|                              | 4  | 2.31   | 462                        | 347    | 277     | 231     | 198     | 173     | 154     |                              |
| <b>SF11006</b><br>1000610007 | 2  | 1.96   | 392                        | 294    | 235     | 196     | 168     | 147     | 131     | <b>SF08006</b><br>1000610017 |
|                              | 2.5  | 2.20   | 440                        | 330    | 264     | 220     | 189     | 165     | 147     |                              |
|                              | 3  | 2.40   | 480                        | 360    | 288     | 240     | 206     | 180     | 160     |                              |
|                              | 3.5  | 2.60   | 520                        | 390    | 312     | 260     | 223     | 195     | 173     |                              |
|                              | 4  | 2.80   | 560                        | 420    | 336     | 280     | 240     | 210     | 187     |                              |
| <b>SF11008</b><br>1000610008 | 2  | 2.61   | 522                        | 392    | 313     | 261     | 224     | 196     | 174     | <b>SF08008</b><br>1000610018 |
|                              | 2.5  | 2.92   | 584                        | 438    | 350     | 292     | 250     | 219     | 195     |                              |
|                              | 3  | 3.20   | 640                        | 480    | 384     | 320     | 274     | 240     | 213     |                              |
|                              | 3.5  | 3.46   | 692                        | 519    | 415     | 346     | 297     | 259     | 231     |                              |
|                              | 4  | 3.70   | 740                        | 555    | 444     | 370     | 317     | 277     | 247     |                              |
| <b>SF11010</b><br>1000610009 | 2  | 3.27   | 654                        | 491    | 392     | 327     | 280     | 245     | 218     | <b>SF08010</b><br>1000610019 |
|                              | 2.5  | 3.65   | 730                        | 548    | 438     | 365     | 313     | 274     | 243     |                              |
|                              | 3  | 4.00   | 800                        | 600    | 480     | 400     | 343     | 300     | 267     |                              |
|                              | 3.5  | 4.32   | 864                        | 648    | 518     | 432     | 370     | 324     | 288     |                              |
|                              | 4  | 4.62   | 924                        | 693    | 554     | 462     | 396     | 347     | 308     |                              |
| <b>SF11015</b>               | 2  | 4.90   | 980                        | 735    | 588     | 490     | 420     | 368     | 327     | NA                           |
|                              | 2.5  | 5.48   | 1096                       | 822    | 658     | 548     | 470     | 411     | 365     |                              |
|                              | 3  | 6.00   | 1200                       | 900    | 720     | 600     | 514     | 450     | 400     |                              |
|                              | 3.5  | 6.48   | 1296                       | 972    | 778     | 648     | 555     | 486     | 453     |                              |
|                              | 4  | 6.93   | 1386                       | 1040   | 832     | 693     | 594     | 520     | 462     |                              |