

Uporaba

Posebej priporočljiva pri uporabi sistemskih in kontaktnih preparatov v sadjarstvu.

ALBUZ

ISO

Glavne značilnosti


- > Primerna za uporabo pri širokem razponu delovnih tlakov (od 10 do 20 bar).
- > ALBUZ® vzdržljiva roza keramika omogoča pršenje z visokimi pritiski in ohranja natančnost.
- > Pahljačast curek s kotom 80° pri 3 barih.
- > Uporabna za škropljenje do 8 m višine



10-20 BAR



80°



Specifične značilnosti

- > Šobe s sesanjem zraka (Venturi sistem): škropi velike kapljice napolnjene z mehurčki, ki so odporne na odnašanje in se ob stiku z rastlino razbijejo v manjše kapljice.
- > Povečuje ohranitev sredstva na rastlini in znižuje izgubo sredstva zaradi odtekanja.
- > Zelo znižuje drift, hkrati pa povečuje število kapljic na cilju.
- > Anti - zamašitveni design in dvojna odprtina za sesanje zraka.
- > Kompakten design (28 mm), prilagodljiv vsem nosilcem šob in armaturam.
- > Priporočljiv delovni tlak : 10 bar.

ALBUZ® Specifična dimenzija telesa 8 mm



ISO barvna koda

CVI 80°

Anti-drift šoba s
pahljačastim curkom -
Venturi

L/MIN

BAR	L/MIN					
	ORANŽNA 8001	ZELENA 80015	RUMENA 8002	LILA 80025	MODRA 8003	RDEČA 8004
	100 Mesh	100 Mesh	100 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh
10	0,73	1,10	1,46	1,83	2,19	2,92
11	0,77	1,15	1,53	1,91	2,30	3,06
12	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	3,20
13	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	3,33
14	0,86	1,30	1,73	2,16	2,59	3,46
15	0,89	1,34	1,79	2,24	2,68	3,58
16	0,92	1,39	1,85	2,31	2,77	3,70
17	0,95	1,43	1,90	2,38	2,86	3,81
18	0,98	1,47	1,96	2,45	2,94	3,92
19	1,01	1,51	2,01	2,52	3,02	4,03
20	1,03	1,55	2,07	2,58	3,10	4,13
21	1,06	1,59	2,12	2,65	3,17	4,23
22	1,08	1,62	2,17	2,71	3,25	4,33
23	1,11	1,66	2,22	2,77	3,32	4,43
24	1,13	1,70	2,26	2,83	3,39	4,53
25	1,15	1,73	2,31	2,89	3,46	4,62

TABELA PRETOKOV



SADJARSTVO
VINOGRADNI-
ŠTVO