

ŠOBE ZA KMETIJSTVO

JANUAR 2009







Šobe DEFLECTOR

Pri 1 baru dajejo pravokotno škropilno sliko in se uporabljajo predvsem za ročno škropljenje.
 Značilnosti:

- Izdelane iz kvalitetnega poliacetala, z odlično odpornostjo proti abraziji
- Natančna izdelava
- Barvno ISO kodiranje – velikost razločljiva po barvi
- Mersko odgovarja za večino šobnih nastavkov
- Uporabna za herbicide, zaradi majhnega delovnega tlaka in večjih kapljic.



Koda	 Angle	 l/min @ 1 bar	l/ha @ 60 m/min (3.6 Km/h)	 metres	 metres	ISO
DEF01 1000610401	100°	0.23	38	1	0.42	✓
			27	1.4	0.59	
DEF015 1000610402	110°	0.35	58	1	0.35	✓
			42	1.4	0.5	
DEF02 1000610403	90°	0.46	77	1	0.5	✓
			55	1.4	0.7	
DEF025 1000610404	53°	0.58	276	0.35	0.35	✓
			193	0.5	0.5	
DEF04 1000610405	110°	0.92	153	1	0.35	✓
			110		0.5	
DEF05 1000610406	100°	1.15	274	0.7	0.29	✓
			192	1	0.42	
DEF06 1000610407	110°	1.39	232	1	0.35	✓
			166	1.4	0.5	
DEF08 1000610408	112°	1.85	308	1	0.35	✓
			206	1.5	0.5	
DEF105 1000610409	125°	2.43	289	1.4	0.36	✗
			203	2	0.52	