

# AGRARDÜSEN



## Düsen HOLLOWCONE

Düsen werden für Rückenspritzen und bei Bandspritzarmaturen gebraucht.

Merkmale:

- Aus POM mit ausgezeichnetem Abrasionswiderstand.
- Genaue Fertigung.
- Farbcodierung nach ISO Standard
- Passend für meistens Überwurfmuttern.
- Verwendbar für Fungiziden und Insektiziden.



Kode	Angle	cm	bar	l/min	Feldspritzarmaturen l/ha					Rückenspritzen
					6 Km/h	8 Km/h	10 Km/h	12 Km/h	16 Km/h	l/ha @ 60 m/min (3.6 km/h)
HC01 1000610506	80°	30	3	0.40	80	60	48	40	30	67
			4	0.46	92	69	55	46	35	---
			5	0.52	104	78	62	52	39	---
			6	0.57	114	86	68	57	43	---
HC015 1000610507	120°	14.5	3	0.60	120	90	72	60	45	100
			4	0.69	138	104	83	69	52	---
			5	0.77	154	116	92	77	58	---
			6	0.85	170	128	102	85	64	---
HC02 1000610501	85°	28	3	0.80	160	120	96	80	60	133
			4	0.92	184	138	110	92	69	---
			5	1.03	206	155	124	103	77	---
			6	1.13	226	170	136	113	85	---
HC035 1000610502	85°	28	3	1.4	280	210	168	140	102	233
			4	1.62	324	243	194	162	122	---
			5	1.81	362	272	217	181	136	---
			6	1.98	396	297	238	198	149	---
HC04 1000610503	90°	25	3	1.60	320	240	192	160	120	267
			4	1.85	370	278	222	185	139	---
			5	2.07	414	311	248	207	155	---
			6	2.26	452	339	271	226	170	---
HC05 1000610504	100°	21	3	2.00	400	300	240	200	150	333
			4	2.31	462	347	277	231	173	---
			5	2.58	516	387	310	258	194	---
			6	2.83	566	425	340	283	212	---
HC06 1000610505	100°	21	3	2.40	480	360	288	240	180	400
			4	2.80	560	420	336	280	210	---
			5	3.10	620	465	372	310	233	---
			6	3.40	680	510	408	340	255	---